



HP DesignJet T790 ePrinter series

Εύχρηστος plug-and-play ePrinter για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους.



Τόσο εύκολο και έξυπνο, που θα το λατρεύσετε.

- Εκτυπώστε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή HP DesignJet χωρίς εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης, χάρη στο δωρεάν HP ePrint & Share¹.
- Εξοικονομήστε χρόνο με τις ακριβείς προεπισκοπήσεις χαρτιού και ανακαλύψτε τη δύναμη της αφής στην έγχρωμη οθόνη αφής που προσφέρει εύκολη εκτύπωση.
- Ασφαλίστε την επένδυσή σας: αυτός ο HP ePrinter συνδέεται στο Web για εύκολη ενημέρωση. Οι ενημερώσεις λογισμικού πραγματοποιούνται αυτόματα κάθε έξι μήνες.
- Δημιουργήστε ένα αρχείο PDF² έτοιμο για εκτύπωση την ίδια στιγμή που εκτυπώνετε με το HP ePrint & Share¹.

Δημιουργήστε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με γρήγορες ταχύτητες.

- Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας: το σύστημα 6 μελανών διαθέτει ματ και φωτογραφική μαύρη και γκρι μελάνη για να δημιουργείτε φυσικές γκρι αποχρώσεις και ποικιλία ζωντανών χρωμάτων σε απλά και γυαλιστερά μέσα.
- Δημιουργήστε λεπτές, ακριβείς γραμμές με ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,02 mm³ και σχέδια πολύ υψηλής ακρίβειας χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης και τις αυθεντικές μελάνες HP.
- Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες σας χωρίς θυσίες στην ποιότητα: εκτυπώστε έως 2 εκτυπώσεις A1 το λεπτό στη λειτουργία Economode.
- Εκτυπώστε πολύπλοκα αρχεία το ίδιο εύκολα με τα απλά, χάρη στην εικονική μνήμη 8 GB⁴.

Πρόσβαση και εκτύπωση αρχείων όπου και αν βρεθείτε.

- Εκτυπώστε αρχεία TIFF, JPEG και PDF⁵ απευθείας από τη μονάδα flash USB – χωρίς υπολογιστή.
- Μεταβείτε στην οθόνη αφής του εκτυπωτή, αποκτήστε πρόσβαση σε αρχεία στο Web και εκτυπώστε τα με το HP ePrint & Share¹.
- Επιλέξτε και μοιραστείτε έργα μέσω της οθόνης αφής, χάρη στο HP ePrint & Share¹.
- Στείλτε σχέδια απευθείας στο γραφείο ή στον πελάτη σας -ακόμα και όταν μετακινήστε- και εκτυπώστε απομακρυσμένα⁶ σε οποιονδήποτε εκτυπωτή HP DesignJet μεγάλου μεγέθους με σύνδεση στο Web από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.



¹ Το HP ePrint & Share είναι μια δωρεάν λύση εκτύπωσης μέσω web που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αυτόματα το περιεχόμενο online. Απαιτεί σύνδεση στο Internet. Λάβετε το ePrint & Share από τη διεύθυνση: www.hp.com/go/eprintandshare

² Απαιτεί την προσθήκη AutoCAD.

³ Με τη χρήση του HP-GL/2.

⁴ Βασισμένη σε 640 MB RAM.

⁵ Αρχεία PDF διαθέσιμα μόνο με το εξάρτημα PostScript (προαιρετικό, πωλείται ξεχωριστά) ή με την αγορά των εκδόσεων PS.

⁶ Η απομακρυσμένη εκτύπωση θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2011.





HP Designjet T790 ePrinter series

Εκτύπωση	T790 610mm: 32 δευτ./σελίδα; T790 610mm PostScript: 32 δευτ./σελίδα; T790 1118 mm: 28 δευτ./σελίδα; T790 1118 mm PostScript: 28 δευτ./σελίδα;
Χρόνος εκτύπωσης, γραμμικό σχέδιο (οικονομική λειτουργία, απλό χαρτί A1)	37 m ² /ώρα σε μέσα με επικάλυψη 2,8 m ² /ώρα σε γυαλιστερά μέσα
Έγχρωμες εικόνες	βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi από ανάλυση εισόδου 1200 x 1200 dpi με βελτιστοποίηση για το επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί,
Ανάλυση εκτύπωσης	Ρολό: 5 x 5 x 5 mm Φύλλο: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x δεξιά)	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Τεχνολογία	Τύπου dye (C, G, M, ρK, Y), βάσει χρωστικών (mK)
Τύποι μελάνης	6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)
Χρώματα μελάνης	6 ρl (C, G, M, ρK), 9 ρl (mK, Y)
Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού	+/- 0.1%
Ακρίβεια γραμμών	0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργασίμο)
Ελάχιστο πάχος γραμμής	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής	91 m
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
Μέγιστη οπτική πυκνότητα	
Μέσα	
Χειρισμός	Τροφοδότηση φύλλων, τροφοδότηση ρολού, αυτόματος κόπτης
Τύποι	Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, βαρύ με επικάλυψη, πολύ βαρύ και ματ, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών εφαρμογών (διαφανές αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβη), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (ασινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό), οπισθοφαρμακίου, αυτοκόλλητο (μεμβράνη διπλής όψης, χαρτί εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο)
Βάρος	60 έως 328 g/m ²
Μέγεθος	T790 610mm: 210 x 279 έως 610 x 1676 mm; T790 610mm PostScript: 210 x 279 έως 610 x 1676 mm; T790 1118 mm: 210 x 279 έως 1118 x 1676 mm; T790 1118 mm PostScript: 210 x 279 έως 1118 x 1676 mm;
Πάχος	Έως 0,8 mm
Μνήμη	
Βασική	8 GB (εικονική)
Σκληρός δίσκος	T790 610mm: Προαιρετικά, 160 GB (διαθέσιμα με την αναβάθμιση PostScript); T790 610mm PostScript: Βασική, 160 GB; T790 1118 mm: Προαιρετικά, 160 GB (διαθέσιμα με την αναβάθμιση PostScript); T790 1118 mm PostScript: Βασική, 160 GB;
Συνδεσιμότητα	
Διασφές (βασικές)	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jeldirect
Διασφές (προαιρετικές)	Συμβατοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jeldirect
Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)	T790 610mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 610mm PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T790 1118 mm PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Γλώσσες εκτύπωσης (προαιρετικές)	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	T790 610mm: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερο), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X; T790 610mm PostScript: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποίηση για AutoCAD 2000 και νεότερο), προγράμματα οδήγησης PostScript® Windows®, Linux και Mac; T790 1118 mm: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερο), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X; T790 1118 mm PostScript: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποίηση για AutoCAD 2000 και νεότερο), προγράμματα οδήγησης PostScript® Windows®, Linux και Mac;
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	
Mac	Mac OS X v10.5: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, Mac OS X v10.6: Υπολογιστής Mac με επεξεργαστή Intel® Core, μνήμη RAM 2 GB, 4 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
Windows	Microsoft® Windows® 7: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), μνήμη RAM 2 GB (32 bit) ή 4GB (64 bit), 4 GB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), μνήμη RAM 2 GB, 4 GB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο, Windows® XP Professional/Home (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), μνήμη RAM 1 GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο
Διαστάσεις (π x β x υ)	
Εκτυπωτής	T790 610mm: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 610mm PostScript: 1262 x 702 x 1050 mm; T790 1118 mm: 1770 x 701 x 1050 mm; T790 1118 mm PostScript: 1770 x 701 x 1050 mm;
Αποστολή	T790 610mm: 1440 x 766 x 770 mm; T790 610mm PostScript: 1440 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm: 1930 x 766 x 770 mm; T790 1118 mm PostScript: 1930 x 766 x 770 mm;
Βάρος	
Εκτυπωτής	T790 610mm: 60 kg; T790 610mm PostScript: 60 kg; T790 1118 mm: 81,6 kg; T790 1118 mm PostScript: 81,6 kg;
Αποστολή	T790 610mm: 77 kg; T790 610mm PostScript: 77 kg; T790 1118 mm: 103 kg; T790 1118 mm PostScript: 103 kg;
Περιεχόμενα συσκευασίας	
CR647A	HP Designjet T790 ePrinter, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, αξόνας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
CR648A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, αξόνας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
CR649A	HP Designjet T790 ePrinter, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση εκτυπωτή, αξόνας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
CR650A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση εκτυπωτή, αξόνας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας
Συνθήκες λειτουργίας	
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 έως 55°C
Υγρασία αποθήκευσης	Από 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ακουστική	
Ένταση ήχου	46 dB(A), 29 dB(A) στην αναμονή
Ισχύς ήχου	6,3 B(A), 4,4 B(A) στην αναμονή
Κατανάλωση ρεύματος	
Μέγιστο	< 120W (ενεργός), < 27W (αναμονή), < 7W / < 25W με ενσωματωμένο Digital Front End (αδράνεια), 0,1W (ανεργολοποίηση)
Απαιτήσεις ισχύος	Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ.
Πιστοποίηση	
Ασφάλεια	EE (συμμόρφωση με LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B (Οδηγία EMC)
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP
ENERGY STAR	Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Εγγύηση	
	Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

Προϊόν	
CR647A	HP Designjet T790 ePrinter 24 ιντσών
CR648A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter 24 ιντσών
CR649A	HP Designjet T790 ePrinter 44 ιντσών
CR650A	HP Designjet T790 PostScript ePrinter 44 ιντσών
Έξαρτηματα	
CN500B	Κιτ αναβάθμισης HP Designjet PostScript
CQ783A	Άξονας HP Designjet T7xx 24 ιντσών
Q6709A	Άξονας τροφοδοσίας ρολού 1118mm HP Designjet
Q6663A	Βάση HP Designjet T/Z 24 ιντσών
CQ654A	Σαρωτής HP Designjet HD
CN501A	Εξωτερικός σκληρός δίσκος HP Designjet
J7961G	Server εκτύπωσης HP Jeldirect 635n για IPv6/IPsec

Αναλώσιμα μελάνης	
C9380A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
C9383A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A	Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
C9397A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
C9398A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 69 ml
C9400A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A	Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml
C9370A	Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml
C9371A	Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 130 ml
C9372A	Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 130 ml
C9373A	Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 130 ml
C9374A	Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 130 ml

Αναλώσιμα μέσων	
C6030C	Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 in. x 100 πόδια)
Q1397A	Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-914 mm x 45,7 m (36 ιντσες x 150 πόδια)
CG891A	Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 1067 mm x 45,7 m (42 in. x 150 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη	
T790 610 mm/T790 610 mm PostScript	HP596E υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-24inch HP601E υποστήριξη υλικού HP 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-24inch HP602E υποστήριξη υλικού HP 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-24inch HP598E υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5 για Designjet T790-24inch HP939E υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-24inch HP949E υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-24inch HP979E υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5 για Designjet T790-24inch
T790 1118 mm/T790 1118 mm PostScript	HP998E υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-44inch HQ009E υποστήριξη υλικού HP 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-44inch HQ003E υποστήριξη υλικού HP 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-44inch HP999E υποστήριξη υλικού HP 3 έτη με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5 για Designjet T790-44inch HQ015PE υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-44inch HQ013PE υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη για Designjet T790-44inch HQ016PE υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5 για Designjet T790-44inch

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισής, να προστατεύσετε το περιβάλλον IT και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Για πληροφορίες επισκεφτείτε το <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA3-3938ELE Δημοσίευση στην EMEA Μάιος 2011